



SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O : 6 个 24V DC 数字输入; 4 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源 : 直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 50 KB

一般信息	
产品类型标志	CPU 1211C DC/DC/DC
固件版本	V4.5
附带程序包的	
• 工程系统	STEP 7 V17 及以上版本
电源电压	
额定值 (DC)	
• DC 24 V	是的
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是的
负载电压 L+	
• 额定值 (DC)	24 V
• 允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
• 允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	300 mA; 仅 CPU
耗用电流, 最大值	900 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流, 最大值	12 A; 28.8 V DC 时
I _t	0.5 A ² ·s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V), 最大值	750 mA; 针对 CM 最大为 5 V DC
传感器供电	
24 V 传感器供电	
• 24 V	L+ 减去 4 V DC (最小值)
功率损失	
功率损失, 典型值	8 W
存储器	
工作存储器	
• 集成	50 kbyte
• 可扩展	不
装载存储器	
• 集成	1 Mbyte
• 插拔式 (SIMATIC 存储卡), 最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	

<ul style="list-style-type: none"> ● 存在 ● 免维护 ● 不带电池 	<p>是的</p> <p>是的</p> <p>是的</p>
CPU-处理时间	
对于位运算, 典型值	0.08 μs; / 说明
对于字运算, 典型值	1.7 μs; / 说明
对于浮点运算, 典型值	2.3 μs; / 说明
CPU-组件	
组件数量 (总计)	DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器
OB	
<ul style="list-style-type: none"> ● 数量, 最大值 	只通过代码工作存储器进行限制
数据范围及其剩磁	
保留的数据范围 (包括时间、计数器、标记), 最大值	14 kbyte
标记	
<ul style="list-style-type: none"> ● 容量, 最大值 	4 kbyte; 标记范围的大小
本地数据	
<ul style="list-style-type: none"> ● 每个优先等级, 最大值 	16 kbyte; 优先级等级 1 (程序周期): 16 KB, 优先级等级 2 至 26: 6 KB
地址范围	
过程映像	
<ul style="list-style-type: none"> ● 输入端, 可调整 ● 输出端, 可调整 	<p>1 kbyte</p> <p>1 kbyte</p>
硬件扩展	
每个系统的组件数量, 最大值	3 个通讯模块、1 个信号板
时间	
时钟	
<ul style="list-style-type: none"> ● 硬件时钟 (实时时钟) ● 缓冲持续时间 ● 每日偏差, 最大值 	<p>是的</p> <p>480 h; 典型值</p> <p>25 °C 时 ±60 秒/月</p>
数字输入	
数字输入端数量	6; 集成
<ul style="list-style-type: none"> ● 可用于实现技术功能的输入端 	6; HSC (高速运算)
源型输入/漏性输入	是的
可同时控制的输入端数量	
所有安装位置	
— 最高可达 40 °C, 最大值	6
输入电压	
<ul style="list-style-type: none"> ● 额定值 (DC) ● 对于信号 “0” ● 对于信号 “1” 	<p>24 V</p> <p>1 mA 时 DC 5 V</p> <p>15 V DC, 当为 2.5 mA 时</p>
输入电流	
<ul style="list-style-type: none"> ● 对于信号 “1”, 典型值 	4 mA; 额定值
输入延迟 (输入电压为额定值时)	
对于标准输入端	
— 可参数化	0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 μs ; 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 ms
— 从 “0” 到 “1” 时, 最小值	0.2 ms
— 从 “0” 到 “1” 时, 最大值	12.8 ms
对于报警输入端	
— 可参数化	是的
用于技术功能	
— 可参数化	单个相位: 3 @ 100 KHz, 差分: 3 @ 80 KHz
导线长度	
<ul style="list-style-type: none"> ● 屏蔽, 最大值 ● 未屏蔽, 最大值 	<p>500 m; 50 m 用于技术功能</p> <p>300 m; 用于技术功能: 否</p>

数字输出	
数字输出端数量	4
<ul style="list-style-type: none"> 其中的快速输出端 	4; 100 KHz 脉冲序列输出
感应式关闭电压的限制	L+ (-48 V)
输出端的通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> 电阻负载时的最大值 	0.5 A
<ul style="list-style-type: none"> 照明负载时的最大值 	5 W
输出电压	
<ul style="list-style-type: none"> 对于信号“0”的最大值 	0.1 V; 附带 10 kOhm 负载
<ul style="list-style-type: none"> 对于信号“1”，最小值 	20 V
输出电流	
<ul style="list-style-type: none"> 对于信号“1”的额定值 	0.5 A
<ul style="list-style-type: none"> 针对信号“0”的剩余电流，最大值 	0.1 mA
电阻负载时的输出延迟	
<ul style="list-style-type: none"> 从“0”到“1”，最大值 	1 μs
<ul style="list-style-type: none"> 从“1”到“0”，最大值 	5 μs
开关频率	
<ul style="list-style-type: none"> 电阻负载的脉冲输出端，最大值 	100 kHz
继电器输出端	
<ul style="list-style-type: none"> 继电器输出端数量 	0
导线长度	
<ul style="list-style-type: none"> 屏蔽，最大值 	500 m
<ul style="list-style-type: none"> 未屏蔽，最大值 	150 m
模拟输入	
模拟输入端数量	2
输入范围	
<ul style="list-style-type: none"> 电压 	是的
输入范围（额定值），电压	
<ul style="list-style-type: none"> 0 至 +10 V 	是的
<ul style="list-style-type: none"> — 输入电阻（0 至 10 V） 	≥100 千欧姆
导线长度	
<ul style="list-style-type: none"> 屏蔽，最大值 	100 m; 扭线和屏蔽
模拟输出	
模拟输出端数量	0
输入端的模拟值构成	
集成和转换时间/每通道分辨率	
<ul style="list-style-type: none"> 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数），最大值 	10 bit
<ul style="list-style-type: none"> 可参数化的集成时间 	是的
<ul style="list-style-type: none"> 转换时间（每个通道） 	625 μs
传感器	
可连接传感器	
<ul style="list-style-type: none"> 双线传感器 	是的
1. 接口	
接口类型	PROFINET
电位隔离	是的
传输速率的自动计算	是的
自动协商	是的
自动交叉	是的
物理接口	
<ul style="list-style-type: none"> RJ 45（以太网） 	是的
<ul style="list-style-type: none"> 端口数量 	1
<ul style="list-style-type: none"> 集成开关 	不
协议	
<ul style="list-style-type: none"> PROFINET IO 控制器 	是的
<ul style="list-style-type: none"> PROFINET IO 设备 	是的

<ul style="list-style-type: none"> ● SIMATIC 通讯 ● 开放式 IE 通讯 ● 网络服务器 ● 气液冗余 	<p>是的</p> <p>是的; 选件也可加密</p> <p>是的</p> <p>不</p>
PROFINET IO 控制器	
<ul style="list-style-type: none"> ● 传输速率, 最大值 	100 Mbit/s
服务	
<ul style="list-style-type: none"> — PG/OP 通讯 — 等时模式 — IRT — PROFlenergy — 按优先级启动 — 带优先启动权限的 IO 设备数量, 最大值 — 可连接的 IO 设备数量, 最大值 — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量, 最大值 — 线路上的, 最大值 — 激活/取消 IO 设备 — 可同时激活/取消的 IO 设备数量, 最大值 — 更新时间 	<p>是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密</p> <p>不</p> <p>不</p> <p>不</p> <p>是的</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>是的</p> <p>8</p> <p>更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。</p>
PROFINET IO 设备	
服务	
<ul style="list-style-type: none"> — PG/OP 通讯 — 等时模式 — IRT — PROFlenergy — 共享设备 — 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 	<p>是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密</p> <p>不</p> <p>不</p> <p>是的</p> <p>是的</p> <p>2</p>
协议	
PROFINET IO 支持的协议	是的
支持 PROFlsafe 协议	不
PROFIBUS	是的; 需要 CM 1243-5 (主机) 或 CM 1242-5 (从站)
OPC UA	是的; OPC UA 服务器
AS 接口	是的; 需要 CM 1243-2
协议 (以太网)	
<ul style="list-style-type: none"> ● TCP/IP ● DHCP ● SNMP ● DCP ● LLDP 	<p>是的</p> <p>不</p> <p>是的</p> <p>是的</p> <p>是的</p>
冗余模式	
气液冗余	
<ul style="list-style-type: none"> — MRP — MRPD 	<p>不</p> <p>不</p>
SIMATIC 通讯	
<ul style="list-style-type: none"> ● S7 路由 	是的
开放式 IE 通讯	
<ul style="list-style-type: none"> ● TCP/IP <ul style="list-style-type: none"> — 数据长度, 最大值 — 各端口的多个无源连接, 提供支持 ● ISO-on-TCP (RFC1006) <ul style="list-style-type: none"> — 数据长度, 最大值 ● UDP <ul style="list-style-type: none"> — 数据长度, 最大值 	<p>是的</p> <p>8 kbyte</p> <p>是的</p> <p>是的</p> <p>8 kbyte</p> <p>是的</p> <p>1 472 byte</p>
网络服务器	

<ul style="list-style-type: none"> ● 提供支持 	是的
<ul style="list-style-type: none"> ● 用户定义的网页 	是的
OPC UA	
<ul style="list-style-type: none"> ● 组要运行时许可证 	是的; 需要“基础”许可证
<ul style="list-style-type: none"> ● OPC UA 服务器 <ul style="list-style-type: none"> — 应用程序验证 — 用户验证 — 会话数量, 最大值 — 每次会话的订阅数量, 最大值 — 扫描间隔, 最小值 — 发送间隔, 最小值 — 伺服程式的数量, 最大值 — 受监控元件 (monitored items) 的数量, 最大值 — 服务器接口数量, 最大值 — 用户自定义服务器接口时节点数量, 最大值 	是的; 数据访问 (读、写、订阅), 需要运行许可证 可用安全策略无, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 “匿名”或通过用户名与密码验证 10 5 100 ms 200 ms 20 1 000 2 2 000
其他协议	
<ul style="list-style-type: none"> ● MODBUS 	是的
通信功能 / 标题	
S7 通讯	
<ul style="list-style-type: none"> ● 提供支持 ● 作为服务器 ● 作为客户端 ● 每个任务的有效数据, 最大值 	是的 是的 是的 参见在线帮助 (S7 通讯, 用户数据大小)
连接数量	
<ul style="list-style-type: none"> ● 全部 	PG 接口 : 4 预留 / 4 最多; HMI 接口 : 12 预留 / 18 最多; S7 接口 : 8 预留 / 14 最多; 开放性用户接口 : 8 预留 / 14 最多; Web 接口 : 2 预留 / 30 最多; OPC UA 接口 : 0 预留 / 10 最多; 接口总计 : 34 预留 / 64 最多
调试功能测试	
状态/控制	
<ul style="list-style-type: none"> ● 变量状态/控制 ● 变量 	是的 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
强制	
<ul style="list-style-type: none"> ● 强制 	是的
诊断缓冲器	
<ul style="list-style-type: none"> ● 存在 	是的
Trace	
<ul style="list-style-type: none"> ● 可组态 Trace 的数量 ● 每个 Trace 的最大存储容量 	2 512 kbyte
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
<ul style="list-style-type: none"> ● RUN/STOP LED ● ERROR LED ● MAINT LED 	是的 是的 是的
集成功能	
频率测量	是的
控制定位	是的
用于调节位置的定位轴数量, 最大值	8
通过正向接口的定位轴数量	4; 带集成输出端
PID 调节器	是的
报警输入端的数量	4
脉冲输出端的数量	4
极限频率 (脉冲)	100 kHz
电位隔离	
数字输入电位隔离	

<ul style="list-style-type: none"> ● 数字输入电位隔离 	不
<ul style="list-style-type: none"> ● 在通道之间, 分组点数 	1
数字输出电位隔离	
<ul style="list-style-type: none"> ● 数字输出电位隔离 	是的
<ul style="list-style-type: none"> ● 在通道之间 	不
<ul style="list-style-type: none"> ● 在通道之间, 分组点数 	1
EMV	
抗静态放电干扰的能力	
<ul style="list-style-type: none"> ● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 	是的
— 空气放电时的试验电压	8 kV
— 接触放电时的试验电压	6 kV
与导线相关的抗干扰能力	
<ul style="list-style-type: none"> ● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 	是的
<ul style="list-style-type: none"> ● 信号导线的抗干扰能力, 符合 IEC 61000-4-4 	是的
针对冲击电压的抗干扰能力 (浪涌)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5 	是的
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力	
<ul style="list-style-type: none"> ● 针对高频射线的抗干扰性, 符合 IEC 61000-4-6 	是的
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
<ul style="list-style-type: none"> ● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 	是的; 组 1
<ul style="list-style-type: none"> ● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 	是的; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是的
UL 许可	是的
cULus	是的
FM 许可	是的
RCM (原 C-TICK)	是的
KC 许可	是的
船舶建造许可	是的
环境要求	
露天情况下	
<ul style="list-style-type: none"> ● 最大落差 	0.3 m; 五个, 在发货包装内
运行中的环境温度	
<ul style="list-style-type: none"> ● 最小值 	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 最大值 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 水平安装, 最小值 	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 水平安装, 最大值 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 垂直安装, 最小值 	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 垂直安装, 最大值 	50 °C
运输/储存时的环境温度	
<ul style="list-style-type: none"> ● 最小值 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> ● 最大值 	70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求	
<ul style="list-style-type: none"> ● 操作, 最小值 	795 hPa
<ul style="list-style-type: none"> ● 操作, 最大值 	1 080 hPa
<ul style="list-style-type: none"> ● 存放/运输, 最小值 	660 hPa
<ul style="list-style-type: none"> ● 存放/运输, 最大值 	1 080 hPa
参考海平面的运行高度	
<ul style="list-style-type: none"> ● 安装高度, 最小值 	-1 000 m
<ul style="list-style-type: none"> ● 安装高度, 最大值 	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限, 参见手册
相对空气湿度	
<ul style="list-style-type: none"> ● 操作, 最大值 	95 %; 无凝结

振动	
<ul style="list-style-type: none"> 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6 操作, 测试符合 IEC 60068-2-6 	2 g (m/s ²) 面板安装, 1 g (m/s ²) DIN 凹槽导轨 是的
冲击测试	
<ul style="list-style-type: none"> 测试符合 IEC 60068-2-27 	是的; IEC 68, 2-27 部分; 半波正弦: 冲击强度 15 g (峰值), 持续时间 11 ms
有害物质浓度	
<ul style="list-style-type: none"> RH < 60% 时的 SO₂, 无冷凝 	二氧化硫: < 0.5 ppm; 硫化氢: < 0.1 ppm; RH < 60% 无冷凝液
项目组态 / 标题	
项目组态 / 编程 / 标题	
编程语言	
— KOP	是的
— FUP	是的
— SCL	是的
技术保护	
<ul style="list-style-type: none"> 用户程序保护/密码保护 复制保护 模块保护 	是的 是的 是的
访问保护	
<ul style="list-style-type: none"> 保护机密组态数据 防护级别: 写保护 防护级别: 读写保护 防护级别: 全部保护 	是的 是的 是的 是的
编程 / 循环时间监控 / 标题	
<ul style="list-style-type: none"> 可调整 	是的
尺寸	
宽度	90 mm
高度	100 mm
深度	75 mm
重量	
重量, 约	370 g
上一次修改:	2021/5/17 